


Rury spawane

Rury niewyżarzane wykonane zgodnie z DIN 17455, wzdłużnie spawane metodą TIG lub HF o powierzchni gładkiej, matowej (na życzenie szlifowanej ziarnem od 180 do 1000 lub połyskiem lustrzanym + PCV) trawione w zakresie wymiarów od 6,0x1,0mm do 1016x6,0 mm. Współczynnik spawu na szwie V=0,8. O małej odporności na wysokie ciśnienia. Z atestem DIN EN 10204 (50049) 2.2. Długości ściste 6 m.



Rury wyżarzane wykonane zgodnie z DIN 17457, wzdłużnie spawane metodą TIG, HF lub Laserem o powierzchni gładkiej, matowej (na życzenie szlifowanej ziarnem od 180 do 1000 lub połyskiem lustrzanym + PCV) trawione w zakresie wymiarów od 6,0x1,0mm do 219,1x8,18 mm. Współczynnik spawu na szwie V=1,0 (lub 0,8 dla dużych średnic). O dobrej odporności na wysokie ciśnienia. Z atestem DIN EN 10204 (50049) 3.1 B Długości 6 m.

Rury do przemysłu spożywczego wykonane zgodnie z DIN 11850, wzdłużnie spawane metodą TIG o powierzchni gładkiej, matowej (na życzenie szlifowanej ziarnem od 180 do 1000 lub połyskiem lustrzanym + PCV) trawione w zakresie wymiarów od 22,0x1,5mm do 254,0x2,0mm. Współczynnik spawu na szwie V=0,8 szew obustronnie usunięty. O małej odporności na wysokie ciśnienia. Z atestem DIN EN 10204 (50049) 3.1 B lub 2.2 Długości ściste 6 m.

rury spawane o powierzchni matowej (dla rur w DIN 17455 powierzchnia lekko szczotkowana)
 rury spawane o powierzchni polerowanej na lustro (DIN 17455 oraz DIN 17457)
 rury spawane o powierzchni szlifowanej ziarnem 240 lub 320 (DIN 17455 oraz DIN 17457)

Rury szlifowane i polerowane są dodatkowo pakowane w rękaw PCV.

Wymiary	Waga 1m	0H18N9 (1.4301)	00H18N10 (1.4306)	1H18N9T (1.4541)	H17N13M2T (1.4571)	00H17N14M2 (1.4404)	0H22N24M4TCu (1.4539)
6,00x1,00	0,130						
8,00x1,00	0,180						
8,00x1,50	0,240						
10,00x1,00	0,230						
10,00x1,50	0,320						
12,00x1,00	0,280						
12,00x1,50	0,390						
12,00x2,00	0,500						
13,00x1,00	0,300						
13,00x1,50	0,430						
14,00x1,00	0,330						
14,00x1,50	0,470						
14,00x2,00	0,600						
15,00x1,00	0,350						
15,00x1,50	0,510						
15,00x2,00	0,650						
16,00x1,00	0,380						
16,00x1,50	0,550						
16,00x2,00	0,700						
17,00x1,00	0,400						
17,15x1,65	0,640						
17,15x2,31	0,858						
17,20x1,60	0,630						
17,20x2,00	0,760						
17,20x2,30	0,860						
18,00x1,00	0,430						
18,00x1,50	0,620						
18,00x2,00	0,800						
19,00x1,00	0,450						
19,00x1,50	0,660						

Rury spawane

rury spawane o powierzchni matowej (dla rur w DIN 17455 powierzchnia lekko szorstkowana)

rury spawane o powierzchni polerowanej na lustro (DIN 17455 oraz DIN 17457)

rury spawane o powierzchni szlifowanej ziarnem 240 lub 320 (DIN 17455 oraz DIN 17457)

Wymiary	Waga 1m	0H18N9 (1.4301)	00H18N10 (1.4306)	1H18N9T (1.4541)	H17N13M2T (1.4571)	00H17N14M2 (1.4404)	0H22N24M4TCu (1.4539)
20,00x1,00	0,480						
20,00x1,20	0,570						
20,00x1,50	0,700						
20,00x2,00	0,900						
21,30x1,60	0,790						
21,30x2,00	0,970						
21,30x2,60	1,220						
21,34x1,65	0,820						
21,34x2,11	1,014						
21,34x2,77	1,285						
22,00x1,00	0,530						
22,00x1,50	0,770						
22,00x2,00	1,000						
23,00x1,50	0,810						
25,00x1,00	0,600						
25,00x1,20	0,715						
25,00x1,50	0,890						
25,00x2,00	1,160						
25,00x2,50	1,410						
25,00x3,00	1,650						
25,40x1,20	0,730						
25,40x1,50	0,900						
26,67x1,65	1,035						
26,67x2,11	1,299						
26,67x2,87	1,713						
26,90x1,60	1,020						
26,90x2,00	1,250						
26,90x2,60	1,590						
28,00x1,00	0,670						
28,00x1,50	0,990						
28,00x2,00	1,310						
29,00x1,50	1,030						
30,00x1,00	0,730						
30,00x1,50	1,070						
30,00x2,00	1,400						
30,00x2,50	1,720						
30,00x3,00	2,210						
31,80x1,20	0,920						
31,80x1,50	1,140						
32,00x1,00	0,780						
32,00x1,50	1,150						
32,00x2,00	1,500						
33,00x1,50	1,180						
33,40x1,65	1,330						
33,40x2,77	2,125						
33,40x3,38	2,541						
33,70x1,60	1,290						
33,70x2,00	1,590						
33,70x2,60	2,030						
33,70x3,00	2,250						
33,70x3,20	2,450						

Rury spawane

rury spawane o powierzchni matowej (dla rur w DIN 17455 powierzchnia lekko szorstkowana)

rury spawane o powierzchni polerowanej na lustro (DIN 17455 oraz DIN 17457)

rury spawane o powierzchni szlifowanej ziarnem 240 lub 320 (DIN 17455 oraz DIN 17457)

Wymiary	Waga 1m	0H18N9 (1.4301)	00H18N10 (1.4306)	1H18N9T (1.4541)	H17N13M2T (1.4571)	00H17N14M2 (1.4404)	0H22N24M4TCu (1.4539)
34,00x1,00	0,830						
34,00x1,50	1,220						
34,00x2,00	1,600						
35,00x1,50	1,260						
35,00x2,00	1,650						
35,00x2,50	2,040						
36,00x2,00	1,700						
38,00x1,50	1,370						
38,00x2,00	1,800						
38,00x2,50	2,220						
38,00x3,00	2,630						
38,10x1,20	1,110						
38,10x1,50	1,380						
40,00x1,00	0,980						
40,00x1,50	1,450						
40,00x2,00	1,910						
40,00x3,00	2,780						
40,00x4,00	3,605						
41,00x1,50	1,480						
42,16x1,65	1,690						
42,16x2,77	2,735						
42,16x3,56	3,444						
42,40x1,60	1,640						
42,40x2,00	2,030						
42,40x2,60	2,600						
42,40x3,00	2,930						
42,40x3,20	3,150						
42,40x3,60	3,490						
42,40x4,00	3,850						
43,00x1,50	1,560						
44,50x1,50	1,620						
44,50x2,00	2,130						
44,50x2,60	2,730						
44,50x2,90	3,020						
45,00x2,00	2,150						
48,26x1,65	1,950						
48,26x2,77	3,158						
48,26x3,68	4,112						
48,30x1,60	1,880						
48,30x2,00	2,330						
48,30x2,60	2,990						
48,30x3,00	3,400						
48,30x3,20	3,630						
48,30x3,60	4,030						
48,30x4,00	4,440						
50,00x1,00	1,230						
50,00x1,50	1,820						
50,00x2,00	2,400						
50,00x3,00	3,530						
50,00x4,00	4,610						
50,80x1,25	1,550						
50,80x1,50	1,850						
50,80x2,00	2,440						

Rury spawane

rury spawane o powierzchni matowej (dla rur w DIN 17455 powierzchnia lekko szczotkowana)

rury spawane o powierzchni polerowanej na lustro (DIN 17455 oraz DIN 17457)

rury spawane o powierzchni szlifowanej ziarnem 240 lub 320 (DIN 17455 oraz DIN 17457)

Wymiary	Waga 1m	0H18N9 (1.4301)	00H18N10 (1.4306)	1H18N9T (1.4541)	H17N13M2T (1.4571)	00H17N14M2 (1.4404)	0H22N24M4TCu (1.4539)
51,00x1,50	1,860						
51,00x2,00	2,450						
51,00x2,50	3,040						
52,00x1,00	1,280						
52,00x1,50	1,890						
53,00x1,50	1,930						
54,00x1,50	1,970						
54,00x2,00	2,610						
57,00x1,50	2,060						
57,00x2,00	2,750						
57,00x2,60	3,540						
57,00x2,90	3,930						
60,30x2,00	2,930						
60,30x2,60	3,770						
60,30x2,90	4,180						
60,30x3,00	4,320						
60,30x3,20	4,580						
60,30x3,60	5,130						
60,30x4,00	5,640						
60,30x5,00	6,920						
60,33x1,65	2,350						
60,33x2,77	3,990						
60,33x3,91	5,520						
63,50x1,50	2,330						
63,50x2,00	3,080						
64,00x2,00	3,110						
68,00x1,50	2,500						
69,00x2,00	3,360						
70,00x1,50	2,580						
70,00x1,60	2,740						
70,00x2,00	3,410						
70,00x2,90	4,870						
70,00x3,00	5,030						
73,03x2,11	3,770						
73,03x3,05	5,342						
73,03x5,16	8,810						
76,10x1,60	3,000						
76,10x2,00	3,720						
76,10x2,30	4,270						
76,10x2,60	4,800						
76,10x2,90	4,870						
76,10x3,00	5,510						
76,10x3,20	5,840						
76,10x3,60	6,560						
76,10x4,00	7,220						
80,00x1,50	2,950						
80,00x2,00	3,910						
80,00x3,00	5,780						
83,00x1,50	3,060						
84,00x2,00	4,120						
85,00x2,00	4,160						

Rury spawane

rury spawane o powierzchni matowej (dla rur w DIN 17455 powierzchnia lekko szorstkowana)

rury spawane o powierzchni polerowanej na lustro (DIN 17455 oraz DIN 17457)

rury spawane o powierzchni szlifowanej ziarnem 240 lub 320 (DIN 17455 oraz DIN 17457)

Wymiary	Waga 1m	0H18N9 (1.4301)	00H18N10 (1.4306)	1H18N9T (1.4541)	H17N13M2T (1.4571)	00H17N14M2 (1.4404)	0H22N24M4TCu (1.4539)
88,90x1,60	3,510						
88,90x2,00	4,370						
88,90x2,11	4,585						
88,90x2,30	5,010						
88,90x2,60	5,640						
88,90x2,90	6,250						
88,90x3,00	6,557						
88,90x3,05	6,480						
88,90x3,20	6,890						
88,90x3,60	7,690						
88,90x4,00	8,500						
88,90x4,05	8,530						
88,90x5,00	10,50						
101,60x1,50	3,760						
101,60x2,00	4,990						
101,60x2,11	5,290						
101,60x3,05	7,410						
101,60x3,20	7,910						
103,00x1,50	3,810						
104,00x2,00	5,130						
105,00x2,50	6,400						
106,00x3,00	7,700						
108,00x2,00	5,310						
108,00x2,90	7,630						
108,00x3,00	7,890						
108,00x4,00	10,42						
108,00x5,00	12,90						
114,30x2,00	5,640						
114,30x2,11	5,927						
114,30x2,60	7,300						
114,30x2,90	8,090						
114,30x3,00	8,390						
114,30x3,05	8,496						
114,30x3,20	8,900						
114,30x3,65	9,980						
114,30x4,00	11,09						
114,30x4,50	12,37						
114,30x6,02	14,50						
128,00x1,50	4,800						
129,00x2,00	6,360						
131,00x3,00	9,600						
133,00x2,00	6,560						
133,00x3,00	9,770						
133,00x4,00	12,92						
139,70x2,00	6,920						
139,70x2,60	8,960						
139,70x3,00	10,31						
139,70x4,00	13,60						
141,30x3,40	11,74						
153,00x1,50	5,700						
154,00x2,00	7,610						

Rury spawane

rury spawane o powierzchni matowej (dla rur w DIN 17455 powierzchnia lekko szorstkowana)
 rury spawane o powierzchni polerowanej na lustro (DIN 17455 oraz DIN 17457)
 rury spawane o powierzchni szlifowanej ziarnem 240 lub 320 (DIN 17455 oraz DIN 17457)

Rury szlifowane i polerowane są dodatkowo pakowane w rękaw PCV.

Wymiary	Waga 1m	0H18N9 (1.4301)	00H18N10 (1.4306)	1H18N9T (1.4541)	H17N13M2T (1.4571)	00H17N14M2 (1.4404)	0H22N24M4TCu (1.4539)
156,00x3,00	11,50						
159,00x2,00	7,860						
159,00x3,00	11,72						
159,00x4,00	15,53						
159,00x5,00	19,28						
168,30x1,50	6,290						
168,30x2,00	8,360						
168,30x2,60	10,83						
168,30x2,77	11,48						
168,30x3,00	12,46						
168,30x3,40	14,04						
168,30x4,00	16,52						
168,30x5,00	20,45						
168,30x7,11	28,72						
203,00x1,50	7,600						
204,00x2,00	10,10						
205,00x2,50	12,70						
206,00x3,00	15,20						
219,10x2,00	10,91						
219,10x2,60	14,15						
219,10x2,77	15,00						
219,10x2,90	15,70						
219,10x3,00	16,29						
219,10x3,76	20,27						
219,10x4,00	21,62						
219,10x5,00	26,81						
219,10x6,00	32,02						
219,10x8,18	43,41						
254,00x2,00	12,62						
255,00x2,50	15,80						
256,00x3,00	19,00						
273,00x2,00	13,60						
273,00x2,60	17,60						
273,00x3,00	20,36						
273,00x3,40	23,09						
273,00x4,00	27,10						
273,00x4,19	28,20						
273,00x5,00	33,55						
273,00x9,27	61,22						
304,00x2,00	15,12						
305,00x2,50	18,90						
306,00x3,00	22,80						
323,90x2,60	20,92						
323,90x3,00	24,19						
323,90x3,20	25,70						
323,90x3,96	31,88						
323,90x4,00	32,16						
323,90x4,57	36,72						
323,90x5,00	39,92						
323,90x6,00	47,76						
323,90x9,53	75,02						

Rury spawane

Wymiary	Waga 1m	0H18N9 (1.4301)	00H18N10 (1.4306)	1H18N9T (1.4541)	H17N13M2T (1.4571)	00H17N14M2 (1.4404)	0H22N24M4TCu (1.4539)
326,00x4,00	32,25						
354,00x2,00	17,63						
355,00x2,50	22,10						
355,60x3,00	26,49						
355,60x4,00	35,22						
355,60x4,78	41,99						
355,60x9,53	82,58						
356,00x3,00	26,50						
406,00x3,00	30,10						
406,40x3,00	30,30						
406,40x4,00	40,30						
406,40x5,00	50,25						
406,40x6,00	60,15						
406,40x8,00	79,81						
406,40x9,53	94,71						
456,00x3,00	34,00						
457,20x3,00	34,12						
457,20x4,00	45,39						
457,20x5,00	56,61						
457,20x6,00	67,78						
506,00x3,00	37,80						
508,00x3,00	37,94						
508,00x4,00	50,48						
508,00x5,00	62,97						
508,00x6,00	75,42						
606,00x3,00	45,30						
608,00x4,00	60,50						
609,60x3,00	45,57						
609,60x4,00	60,65						
609,60x5,00	75,70						
609,60x6,00	90,68						
609,60x8,00	120,5						
711,20x3,00	53,20						
711,20x4,00	70,83						
711,20x5,00	88,42						
812,80x3,00	60,83						
812,80x4,00	81,01						
812,80x5,00	101,1						
914,40x3,00	68,46						
914,40x4,00	91,19						
914,40x5,00	113,9						
1016,00x3,00	76,10						
1016,00x4,00	101,4						
1016,00x5,00	126,6						