

# Kołnierze szyjkowe PN25 DIN2634

Kołnierze szyjkowe dostępne w gatunkach 1H18N9T, H17N13M2T, 00H18N10, 00H17N14M2, 0H22N24M4TCu.  
Standardowo powierzchnia uszczelniająca - Forma C.  
Na zamówienie kołnierze do średnic metrycznych oraz kołnierze z nietypowymi grubościami szyjek

DN	Rura	Kołnierz						Śruby			waga
	d1	Dz	g	Dp	h	s	d3	liczba	gwint	Do	
Od DN10 do DN150 stosować PN40											
200	219.1	360	30	310	80	6.3	278	12	M 24	26	17.0
250	267.0	425	32	370	88	7.1	335	12	M 27	30	24.4
	273.0										
300	323.9	485	34	430	92	8.0	395	16	M 27	30	31.2
350	355.6	555	38	490	100	8.0	450	16	M 30	33	47.2
	368.0										
400	406.4	620	40	550	110	8.8	505	16	M 33	36	61.7
	419.0										
500	508.0	730	44	660	125	10.0	615	20	M 33	36	89.6
600	610.0	845	46	770	125	11.0	720	20	M 36	39	104
700	711.1	960	46	875	125	12.5	820	24	M 39	42	136
800	813.0	1085	50	990	135	14.2	930	24	M 45	48	186
900	914.1	1185	54	1090	145	16.0	1030	28	M 45	48	236
1000	1016	1320	58	1210	155	17.5	1140	28	M 52	56	307

