

Kołnierze szyjkowe PN160 DIN2638

Kołnierze szyjkowe dostępne w gatunkach 1H18N9T, H17N13M2T, 00H18N10, 00H17N14M2, 0H22N24M4TCu.
Standardowo powierzchnia uszczelniająca - Forma E.
Na zamówienie kołnierze do średnic metrycznych oraz kołnierze z nietypowymi grubościami szyjek

DN	Rura	Kołnierz						Śruby			waga
	d1	Dz	g	Dp	h	s	d3	liczba	gwint	Do	
10	13.5 17.2	100	20	70	45	2.0	40	4	M 12	14	1.09
15	20.0 21.3	105	20	75	45	2.0	45	4	M 12	14	1.19
25	30.0 33.7	140	24	100	58	2.9	68	4	M 16	18	2.66
40	44.5 48.3	170	28	125	64	3.6	88	4	M 20	22	4.30
50	57.0 60.3	195	30	145	75	4.0	102	4	M 24	26	6.25
65	76.1	220	34	170	82	5.0	122	8	M 24	26	8.35
80	88.9	230	36	180	86	6.3	138	8	M 24	26	9.75
100	108.0 114.3	265	40	210	100	8.0	162	8	M 27	30	14.8
125	133.0 139.7	315	44	250	115	10.0	188	8	M 30	33	23.0
150	159.0 168.3	355	50	290	128	12.5	218	12	M 30	33	32.5
200	219.1	430	60	360	140	16.0	285	12	M 33	36	59.4
250	267.0 273.0	515	68	430	155	20.0	345	12	M 39	42	94.5
300	323.9	585	78	500	175	22.2	410	16	M 39	42	136.0

