

Zawór grzybkowy, prosty

Zawór grzybkowy dławiący, powierzchnie uszczelniające zgodne z DIN2999 & BS 32 ISO 228/1 & ISO 7/1. Maksymalna temperatura pracy 230 stopni Celsjusza. Maksymalne ciśnienie pracy PN40. Wykonany ze stali 316.

WYMIARY					
DN	Cale	L	H	W	Waga
8	1/4"	52	105,5 (102,0)	70 (60)	0.338
10	3/8"	52	105,5 (102,0)	70 (60)	0.320
15	1/2"	52 (66)	107,0 (95)	70	0,329 (0,42)
20	3/4"	66 (68,5)	116,0 (99)	80 (70)	0.472
25	1"	76 (78,3)	129,2 (102)	80 (76,5)	0.660
32	1 1/4"	86	153,5 (126)	90 (103,5)	1.010
40	1 1/2"	94 (98)	157,0 (136)	100 (103,5)	1,29 (1,40)
50	2"	118 (110,5)	172,0 (156)	100 (121)	1,822 (2,10)

W nawiasach podano najczęściej występujące alternatywne wymiary. W zależności od producenta wymiary podane w tabelach mogą ulec zmianie. Jeśli potrzebują Państwo dokładnych wymiarów prosimy o telefon, nasi pracownicy zweryfikują je dla Was.

